

[illegible]

|                             |          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Выключатель фильтра         | -        | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ●        | ●        | ●        | ●          |
| Размер провода, мм          | ø24      | ø30        | ø30        | ø54      | ø54      | ø24      | ø33      | ø55      | ø55      | ø24      | ø40      | ø40      | ø68        |
| Источник питания            | Батарея  | Батарея    | Батарея    | Батарея  | Батарея  | Батарея  | Батарея  | Батарея  | Батарея  | Батарея  | Батарея  | Батарея  | Батарея    |
| Рабочий диапазон температур | 0...40°C | -10...50°C | -10...50°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | 0...40°C | -10...50°C |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ CL220:

| Измеряемая величина                                                                                                           | Верхние пределы поддиапазонов измерений                       | Разрешение             | Пределы допускаемой погрешности измерений в диапазоне частот |                                                             |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                               |                        | Постоянный ток                                               | от 50 до 60 Гц                                              | от 40 до 1000 Гц                                                                |
| Наряжение постоянного / переменного тока                                                                                      | 40 A<br>300 A ( от 20 до 200 A )<br>300 A ( от 200 до 300 A ) | 0,01 A<br>0,1 A<br>1 A | ± (0,01 I + 0,04 A )<br>± (0,015 I + 0,4 A )<br>± (0,03 I)   | ± (0,01 I + 0,04 A )<br>± (0,015 I + 0,4 A )<br>± (0,035 I) | от 20 до 1000 Гц<br>± (0,025 I + 0,04 A )<br>± (0,025 I + 0,4 A )<br>± (0,04 I) |
| Рабочие условия эксплуатации:<br>- Температура окружающего воздуха , ° C<br>- Относительная влажность при температуре 40° C , |                                                               |                        | от 0 до 40<br>до 85                                          |                                                             |                                                                                 |
| Напряжение питания , В                                                                                                        |                                                               |                        | 3                                                            |                                                             |                                                                                 |
| Габаритные размеры мм , не более                                                                                              |                                                               |                        | 147 x 59 x 25                                                |                                                             |                                                                                 |
| Измерительный диаметр , мм , не более                                                                                         |                                                               |                        | 24                                                           |                                                             |                                                                                 |
| Масса , кг , не более                                                                                                         |                                                               |                        | 0,1                                                          |                                                             |                                                                                 |

Комплектация CL220

| №  | Наименование                  | Количество |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | Клещи токоизмерительные CL220 | 1          |
| 2. | Руководство по эксплуатации   | 1          |
| 3. | Методика поверки              | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83