



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Плоский зонд для измерения на металлических поверхностях

Артикул: 0602 4892



Тел

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ

Используйте этот датчик температуры с термопарой для измерения температуры до +400 °С на поверхности. Благодаря магниту датчик прилипает к металлическим поверхностям и держится сам. Сила сцепления магнитов составляет 10 Н.

Датчик для поверхностей оснащен кабелем длиной 1.6 метра.

Данный датчик с термопарой типа К класса 2 имеет стандартную точность ± 2.5 °С или $0.0075 \times |t|$ (действительным является большее значение). Это означает, что при температуре +400 °С точность датчика ± 3 °С (т. к. 0.0075×400 °С = 3 °С).

Для каждого случая подходящий датчик Если у вас нет нужного датчика температуры? Пожалуйста, обращайтесь прямо к нам. Мы предлагаем широкий выбор стандартных датчиков температуры, и, кроме того, изготавливаем датчики на заказ в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

ОСОБЕННОСТИ

- Датчик температуры с термопарой типа К с особо плоским кабелем, который можно продвинуть сквозь узкие отверстия, например, сквозь дверную щель;
- Измерение температуры в пастообразных и полутвердых средах, жидкостях и воздухе;
- Диапазон измерения: -40 ... +220 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Список подключаемых кабелей	Fixed cable
Длина зонда	75 мм
Длина кабеля	1.6 м
Класс точности	Класс 2

Измерение температуры окружающего воздуха:

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-50 ... +400 °С

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83