



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUCMP200



Ди
за

По
I

То
по

Со

На

По

Из
со

Из
те

Из
RM

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ SMP-200:

Малогабаритные, удобные в работе токоизмерительные клещи SMP-200, позволяющие с высокой точностью измерить малые значения силы переменного тока. Имеют прочный, влагонепроницаемый корпус, жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Максимальный диаметр обхвата составляет 30 мм.

Характеристики SMP-200

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
Измерение переменного тока		
0,01...199,9 мА	0,1 мА	± (5% и. в. + 8 е. м. р.)
0,2...1,999 А	0,001 А	± (5% и. в. + 10 е. м. р.)
2...199,9 А	0,1 А	± (2,5% и. в. + 10 е. м. р.)
Параметр		Значения
Дополнительные технические характеристики		
Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2004		II 600V
Питание измерителя		элементы питания 2 x 1,5 В типа LR03
Максимальный диаметр обхвата		Ø30 мм
Температура рабочая		0...+30 °С, при относительной влажности <90%
Температура хранения		-20...+60 °С, при относительной влажности <80%
Время бездействия до самоотключения		15 минут
Дисплей		ЖК, 3,5 разряда
Размеры		182x61x34 мм
Масса измерителя		225 г

Комплектация SMP-200

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные SMP-200	1
2.	Комплект измерительных принадлежностей	2
3.	Элемент питания LR03 1,5 В	1
4.	Футляр	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Методика поверки	1

