стродействующий прочный NTC зонд температуры воздуха

Артикул: 0613 1712

Те

По

НАЗНАЧЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЧНОГО NTC ЗОНДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 0613 1712

Быстродействующий, прочный и легкий в использовании: просто поместите зонд температуры воздуха в измеряемую среду, и благодаря открытому сенсору в трубке зонда Вы практически сразу получите показание температуры, поскольку зонд имеет быстрое время отклика. Результат измерений можно оптимизировать, поводив зондом по воздуху со скоростью примерно 1,5 м/с.

ОСОБЕННОСТИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЧНОГО NTC ЗОНДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 0613 1712

- Быстрое время отклика благодаря открытому сенсору;
- Низкая погрешность измерений до ±0,2 °C;
- Диапазон измерения: от -50 до +125 °C;
- Сенсор температуры NTC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЧНОГО NTC ЗОНДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 0613 1712

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-50 ... +125 °C
Погрешность	± 0.2 °C (-25 ... +80 °C)
	±0.4 °C (ост. диап.)
t99	60 с

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0613 1712

№	Наименование	Количество
1	Быстродействующий прочный NTC зонд температуры воздуха 0613 1712	1
2	Фиксированный кабель длиной 1,2 м.	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование