телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: СТС1535



Ди за) Пе I Ча тоі пеј На Из теі

> Дл (сл

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОВЫХ СТС1535:

- Токоизмерительный преобразователь-клещи (1мВ/А);
- Измеряет АСА;
- Ток переменный 1000 А;
- Базовая погрешность 1 %;
- Диаметр губок 52 мм;
- Длина провода 2 м;
- Коннектор BNC типа, для работы с анализатором АКИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью выполнения измерений тока без разрыва цепи;
- Диапазон частот 40 Гц...100 кГц;
- Безопасность категория III 1000 В/ категория IV 600В;
- Габариты 216х111х45 мм;
- Не требует питания.

Характеристики СТС1535

Измеряет	ACA
Ток переменный А	1000
Базовая погрешность %	
Диаметр губок (мм)	52
Особенности	Токоизмерительный преобразователь-клещи (1мВ/А), длина провода 2м, коннектор ВNС типа, для работы с анализатором АКЭ-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью измерений тока без разрыва цепи. Диапазон частот 40Гц100 кГц. Безопасность кат III 1000 В/ кат IV 600В, 216х111х45 мм (не требует питания)

Комплектация СТС1535

Nº	Наименование	Количество
1.	Клещи токовые СТС1535	1