



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

СЕМ DT-3367

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481783



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
И

По
И

То
по

То
пе

На

Из
со

Из
те

Дл
(с

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ СЕМ DT-3367

Токковые клещи СЕМ DT-3367 – это профессиональный измерительный прибор, предназначенный для точного определения постоянного и переменного тока до 1000 А, а также напряжения, сопротивления, емкости, температуры, частоты и скважности. Этот инструмент идеально подходит для работы в сложных условиях, где требуется надежная диагностика электрических параметров. Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, сочетающий цифровую и аналоговую шкалы, обеспечивает удобство считывания данных при любом освещении. Благодаря широкому набору функций и высокой точности измерений с технологией True RMS, токовые клещи DT-3367 станут незаменимым помощником для специалистов в области электротехники и диагностики оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ СЕМ DT-3367

- Измерение постоянного и переменного тока до 1000 А;
- Измерение напряжения, сопротивления, емкости, температуры, частоты и скважности;
- Технология True RMS для точного измерения среднеквадратичных значений сигнала;
- Разрешение дисплея: 6000 единиц счета;
- Аналоговая шкала для наглядного отображения данных;
- Защита от перегрузки;
- Функция проверки диодов и целостности цепи;
- Удержание показаний на дисплее;
- Установка нуля для измерения постоянного тока (DCA);
- Запись максимальных и минимальных значений (MAX/MIN);
- Индикация низкого заряда батареи;
- Автоматическое выключение для экономии энергии;
- Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой.

Токковые клещи СЕМ DT-3367 – это высокотехнологичный инструмент, сочетающий точность, надежность и многофункциональность. Поддержка технологии True RMS, удобный дисплей с подсветкой и возможность измерения широкого спектра параметров делают их идеальным выбором для профессионалов. Компактный дизайн и полный комплект поставки – клещи, измерительные щупы, термолара (при необходимости), батарея и инструкция – обеспечивают готовность к работе сразу после распаковки.

Токковые клещи DT-3367 широко применяются в промышленности, энергетике, строительстве и ремонте для контроля электрических систем, диагностики оборудования и анализа параметров цепей. Это надежное решение для тех, кто ищет многофункциональный и точный инструмент – СЕМ DT-3367 справится с любой задачей на высшем уровне.

Характеристики DT-3367

Параметр	Значение		
	DT-3361	DT-3363	DT-3367
Постоянный ток			
Пределы измерений	н	60/600/1000 А	

Погрешность	± (2.8%+8 е.м.р.)	
Максимальное разрешение	0.01 A	
Переменный ток		
Пределы измерений	60 A, 600 A, 1000 A	
Погрешность	± (2.0%+5 е.м.р.)	± (3.0%+5 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.01 A	
Измерение ср.кв. значений (True RMS)	н	50 – 60 Гц
Постоянное напряжение		
Пределы измерений	600 мВ, 6/60/600/1000 В	600 мВ, 6/60/600/800 В
Погрешность	± (0.8%+3 е.м.р.)	
Максимальное разрешение	100 мкВ	
Переменное напряжение		
Пределы измерений	6/60/600/750 В	600 мВ, 6/60/600/750
Погрешность	± (1.5%+5 е.м.р.)	± (0.8%+20 е.м.р.)
Максимальное разрешение	1 мВ	100 мкВ
Измерение ср.кв. значений (True RMS)	н	50 – 60 Гц
Сопротивление		
Пределы измерений	600 Ом, 6/60/600 кОм, 6/60 МОм	
Погрешность	± (1.0%+4 е.м.р.)	
Максимальное разрешение	0.1 Ом	
Емкость		
Пределы измерений	40/400 нФ, 4/40/400/4000 мкФ	40/400 нФ, 4/40/100 мкФ
Погрешность	± (3.5%+10 е.м.р.)	± (3.0%+5 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.01 нФ	
Частота		
Пределы измерений	10/100/1000 Гц, 10/100/1000 кГц, 10 МГц	
Погрешность	± (1.2%+2 е.м.р.)	
Постоянный ток		
Пределы измерений	н	0.5 – 99.0%
Погрешность	± (1.2%+2 е.м.р.)	
Температура		
Пределы измерений	-50°C – 1300°C / -58°F – 2372°F	-20°C – 1000°C / -4°F – 1832°F
Погрешность	± 7°C/± 14°F	± (3.0%+5°C) / ± (3.0%+7°F)
Прозвон цепи		
Порог срабатывания	< 100 Ом	
Тестовый ток	< 1.0 mA	
Тест диодов		
Тестовый ток	0.3 mA	
Напряжение	1.5 В	
Общие данные		
Максимально индуцируемое число	6000	
Скорость измерений	2 измерения в секунду	
Максимальный диаметр провода	30 мм	
Источник питания	9 В (тип «Крона»)	
Автовыключение	через 35 минут	
Условия эксплуатации	-10 °C - 50 °C, относительная влажность не более 80%	
Габаритные размеры	229 x 80 x 49 мм	
Масса	303 г	

*е.м.р. – единица младшего разряда.

Комплектация DT-3367

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные DT-3367	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Элемент питания 9 В типа Крона	1
4.	Термопара К-типа	1
5.	Кейс	1
6.	Руководство пользователя	1

