CEM DT-337

Артикул: 481905

Ди за

Пе U

По U

Пе I

По I

Ча то

То по

То пе

На

Из со

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ CEM DT-337: ТОЧНОСТЬ И УДОБСТВО

CEM DT-337 – это **портативный и многофункциональный прибор**, предназначенный для **бесконтактного измерения параметров электрической цепи** без ее разрыва или отключения от источника питания.

Прибор обеспечивает **точные замеры тока, напряжения, сопротивления, ёмкости и частоты**, а также позволяет **прозванивать цепи и тестировать диоды**. Благодаря **компактному размеру, эргономичной форме и удобному управлению**, клещи DT-337 подходят как для профессионалов, так и для бытового использования.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **Измерение постоянного и переменного тока до 80 А** – точный контроль параметров электрических цепей.
- **Измерение постоянного и переменного напряжения до 600 В** – диагностика сетей и оборудования.
- **Высокое разрешение по току – 1 мА** – точные измерения даже на малых значениях.
- **Измерение сопротивления, ёмкости, частоты и скважности импульсов** – расширенные функции для электромонтажа и ремонта.
- **Функция установки нуля** – автоматическая коррекция показаний при измерении постоянного тока.
- **Функция DATA HOLD** – фиксация значений на экране для удобства работы.
- **Функция MAX** – определение максимальных значений при измерениях.
- **Автоматическая установка диапазона** – облегчает процесс измерения.
- **Прозвонка цепей и тест диодов** – быстрое выявление неисправностей в электросхемах.
- **ЖК-дисплей с подсветкой и разрядностью шкалы 4000 единиц** – удобное считывание данных даже в условиях плохого освещения.
- **Автоматическое отключение** – экономия заряда батареи при бездействии.

Характеристики DT-337

Функция	Пределы	Разрешение	Погрешность
Постоянный ток	4 А, 80 А	1 мА	± (2.5 % + 5 е.м.р.)
Переменный ток	4 А, 80 А	1 мА	± (2,5 % + 4 е.м.р.)
Постоянное напряжение	400 мВ-600 В	0,1 мВ	± (1,5 % + 3 е.м.р.)
Переменное напряжение	400 мВ-600 В	0,1 мВ	± (2,0 % + 4 е.м.р.)
Сопротивление	400 Ом-40 МОм	0,1 Ом	± (1,5 % + 2 е.м.р.)
Частота	5 Гц-10 МГц	0,001 МГц	± (1.2 % + 3 е.м.р.)
Относительная скважность импульсов	5%-99.9%	±0,1%	± (1,2 % + 3 е.м.р.)
Диодный тест	испытательный ток 0,3 мА, напряжение 1,5 В		
Прозвонка соединений	порог 50 Ом, частота 2,7 кГц		
Масса, г	200		
Габаритные размеры, мм	210x70x37		

Комплектация DT-337

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные DT-337	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Мягкий чехол для переноски	1
4.	Элемент питания типа Крона 9 В	1
5.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83