-3A

Артикул: WACEGF3AOKR

Ди
за

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Ва

Ан
шк

Из
со

Из
те

Из
RM

Ги

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ГИБКИХ F-3A ДЛЯ MRU-200/GPS, PQM-7XX, MPI-530/IT:

Клещи гибкие F-3A предназначены для измерения силы переменного тока А. Имеют диаметр обхвата - 130 мм. Для работы с измерителями параметров заземляющих устройств MRU-200 и MRU-200-GPS, анализаторами параметров качества электрической энергии PQM-7XX, а также измерителями параметров электробезопасности электроустановок MPI-530 и MPI-530-IT.

Характеристики SONEL F-3A

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
1..3000 А (AC) 10000 A_{p-p}	0,01% I_{nom}	±1%·I_{RMS}изм ±2%·I_{RMS}изм (с учетом дополнительной погрешности от положения)

A_{p-p} - пиковое значение;

I_{nom} - номинальное значение предела диапазона измерения для токоизмерительных клещей.

Комплектация SONEL F-3A

№	Наименование	Количество
1.	Клещи гибкие F-3A	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование