



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481585



Ди
за)

Пе
У

По
У

Пе
Г

По
Г

На

Из
со)

Дл
(са

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ FC-35:

Компактные токовые клещи FC-35 предназначены для измерения переменного тока, напряжения и сопротивления. Для удобства работы токовые клещи имеют бесконтактный детектор напряжения и фонарик.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ FC-35:

- Измеряемый ток: переменный;
- Раскрытие охвата 18 мм;
- Бесконтактный детектор напряжения и фонарик;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Определение максимальных значений MAX;
- Автовыключение;
- Индикация разряда батареи;
- Подсветка дисплея.

Характеристики FC-35

Режим	Максимальное значение	Точность (% от значения показания)
Переменный ток	200 А	$\pm(2,5\%+10)$
Постоянное напряжение	200 мВ	$\pm(0,5\%+5)$
	2 В	$\pm(1,2\%+3)$
	20 В	
	200 В	
Переменное напряжение	600 В	$\pm(1,5\%+3)$
	2 В	$\pm(1,5\%+3)$
	20 В	
	200 В	
Сопротивление	600 В	$\pm(2,0\%+4)$
	200 Ом	$\pm(1,0\%+4)$
	2 кОм	$\pm(1,5\%+2)$
	20 кОм	
	200 кОм	
	2 МОм	$\pm(2,0\%+3)$
	20 МОм	$\pm(3,0\%+5)$
Общие характеристики		
Размер охвата	18 мм	
Тест диодов	Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно	
Контроль на обрыв	Пороговое значение <120 Ом, тестовый ток < 1 мА	

Индикатор низкого заряда батареи	«BAT» отображается на экране
Индикатор перегрузки	«OL» отображается на экране
Быстродействие	2 измерения в сек. , номинально
Входное сопротивление	7,8 М Ом (постоянный и переменный ток)
Экран	3-1/2 цифровой (2000 отсчетов) ЖК-экран
Частота переменного тока	50 - 60Гц
Частота напряжения переменного тока	50 - 40 0Гц
Рабочий диапазон температур	От -10 до 50°C
Диапазон температур при хранении	От -30 до 60°C
Относительная влажность во время работы	90% (от 0 до 30°C); 75 % (от 30 до 40°C); 45% (от 40 до 50°C)
Электрическая безопасность	600В, категория II /300В, категория III
Элемент питания	Две батареи 1,5В «AAA»
Автоматическое выключение	Примерно через 15 минут
Габаритные размеры	164 × 65 × 32 мм
Вес	175 г
Безопасность	Для работы в помещении, категория по перенапряжению - II, степень загрязнения - 2. Категория II относится к прибору, если он оснащен и т.д., переход ные напряжения для прибора ниже напряжений категории III

Комплектация FC-35

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи компактные FC-35	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83