



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
I

По
I

На

Из
со

Из
RM

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 374:

Новые токоизмерительные клещи Fluke 374 обеспечивают повышенную производительность, идеально подходящую для многих случаев измерения тока. Обладая возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения напряжения и переменного тока, записи максимального/минимального/среднего значения и пускового броска, клещи Fluke 374 могут отображать показания до 600 В и 600 А как в режиме переменного тока, так и в режиме постоянного тока, и обрабатывать показания минимального/максимального, среднего значений и пускового броска. Прибор совместим с новым гибким токоизмерительным датчиком iFlex™ (продается отдельно).

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 374:

- Гибкий токоизмерительный датчик iFlex (продается отдельно) расширяет диапазон измерений до 2500 А переменного тока и повышает гибкость измерений, дает возможность измерения на проводниках неудобного размера и облегчает доступ к проводам
- Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1-2001, 600 В CAT III, 300 В CAT IV
- Запатентованная технология измерений пускового броска отфильтровывает помехи и измеряет пусковой ток двигателя точно так же, как его воспринимает защита цепи
- Эргономичный корпус хорошо ложится в руку и может использоваться при ношении средств индивидуальной защиты
- Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автоматически устанавливает правильный диапазон измерений, поэтому нет необходимости изменять положение переключателя при проведении измерений
- Три года гарантии
- Мягкий футляр для переноски.

ТРИ ОСНОВНЫХ АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 374:

- Измерение переменного и постоянного тока 600 А, а также же рейтинг электробезопасности CAT III 1000 В, CAT IV 600 В позволяет вам работать там, где необходимо
- Проприетарная технология измерения пускового броска для фильтрации шума и регистрации пускового тока двигателя таким же образом, как на него реагируют защитные цепи
- Совместимы с гибким датчиком тока iFlex для расширения измеряемого диапазона до 2500 А переменного тока, что обеспечивает дополнительную гибкость измерений, возможность измерять проводники неудобного размера и улучшенный доступ к проводам.

Характеристики Fluke 374

Параметр	Значения
Измерение силы переменного тока	600,0 А 2% ± 5 ед.мл.р.
Гибкий датчик тока iFlex	Совместимы
Измерение силы переменного тока при помощи гибкого датчика iFlex™	2500 А
Измерение напряжения переменного тока	600,0 В 1,5% ± 5 ед.мл.р.
Измерение напряжения постоянного тока	600,0 В 1% ± 5 ед.мл.р.
Диапазон мВ постоянного напряжения	-
Измерение проводимости (целостность)	≤ 30 Ом
Измерение ёмкости	1...1000 мкФ 1.0% ± 4 ед.мл.р.

Измерение силы постоянного тока	600,0 А 2% ± 5 ед.мл.р.
Измерение сопротивления	6000 Ом 1% ± 5 ед.мл.р.
Измерение частоты	-
Измерение пусковых бросков	Да
Общие характеристики	
Рабочая температура	от -14 до 122 °F (от -10 до 50 °C)
Температура хранения	от -40 до 140 °F (от -40 до 60 °C)
Рабочая влажность	< 90% при темп. от 10 до 30 °C, < 75% при темп. от 30 до 40 °C
Рабочая высота над уровнем моря	От 0 до 3000 м
Съемный дисплей	нет
Мин/Макс/Сред	есть
Удержание показаний	есть
Измерение в слабоосвещенных местах	Подсветка
Измерение нелинейных нагрузок	Истинное среднеквадратичное значение (TrueRMS)
Размер	248 x 85 x 45 мм
Вес	375 г
Температурный коэффициент	0,01% °C (<18 °C или > 28 °C)
Максимальный диаметр проводников	34 мм
Рейтинг электробезопасности	CAT III 600 В CAT IV 300 В

Комплектация Fluke 374

№	Наименование	Количество
1.	Клещи Fluke 373	1
2.	Ламинированная инструкция	1
3.	Указания по технике безопасности	1
4.	Мягкий футляр для переноски	1
5.	Набор измерительных проводов TL75	1
6.	Щелочные батареи AA	2

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83