HTFLEX3003

Артикул: HP0X3003



Ди
за

Пе
I

На

Ва

Ан
шк

Из
со

Из
те

Из
RM

Ги

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ИЗ ТРЕХ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ HTFLEX3003:

- Гибкий зажим с внутренним диаметром 174 мм;
- Выбор диапазонов 300 и 3000 А;
- Питание от внешнего адаптера;
- Безопасность в соответствии с IEC / EN61010-1, CAT III 1000V;
- Выходной разъем Hypertac.

Характеристики HTFLEX3003

Измеряет	АСА
Ток переменный А	300/ 3000
Базовая погрешность	±1 % (45-65 Гц)
Измерение ср. кв. значения	Да
Особенности	Гибкие клещи-адаптер (3 токовых датчика) для измерений переменного тока до 300/ 3000 Аскз. Диапазон частот 10 Гц - 5 кГц. Токовый преобразователь имеет 3 разъемные петли, внутр. диаметр петли 290 мм (длина токопровода в развернутом состоянии 610мм), категория III 600 В. Длина соед. провода от интегрирующего блока 2 м (наконечник Hypertonic). Длина соед. провода до т/ петли 0,5м. Минимальный измеряемый ток 5 А. Вносимый фазовый сдвиг ±1,00. Питание тела блока 1,5В (тип АА) х 2шт. Возможно применение в многофункциональных тестерах и анализаторах ПКК-57, МЭТ-5080, АКЭ-9032/-2020

Комплектация HTFLEX3003

№	Наименование	Количество
1.	Комплект из 3 токоизмерительных петель HTFLEX3003	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование