



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата	19 мм
Переменное напряжение U	500
Постоянное напряжение U	500
Переменный ток I	0 - 200
Назначение	Токовые клещи
Измерение сопротивления	Ес

Описание KEW 2006

Клещи токоизмерительные KEW 2006: 200 А, 500 В, 2 кОм.

Характеристики KEW 2006

Параметр	Значения
Тип	Цифровой
Переменный ток	2/20/200 А ±2%rdg ±5dgt (2/20 А) (50 Гц-1 кГц) ±2% rdg±5 dgt (200 А)(50/60 Гц) ±3% rdg±10 dgt (200 А) (40 Гц-1 кГц)
Переменное напряжение	2/20/200/500 В ±1,5%rdg ±2dgt (50/ 60 Гц) ±1,5% rdg±5 dgt (40-1 кГц)
Постоянное напряжение	2/20/200/500 В ±1%rdg ±2dgt
Сопротивление	2 кОм ±1,5%rdg ±2dgt
Звуковая прозвонка	Звуковой сигнал на 300±400 Ом
Максимальный диаметр обхвата	19 мм
Частотный диапазон	40 Гц - 1 кГц
Предельное напряжение	2200 В АС до 1 мин
Источник питания	R6P (AA) (1,5В)х2
Габаритные размеры	184х54х32 мм
Масса	0,16 кг

Комплектация KEW 2006

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	7066 (измерительный провод)	1
4.	9066 (футляр)	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№	Наименование	Цена
1.	8004/8008 (Мультитран)	По запросу
2.	8021 (Energizer)	По запросу

