



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
л

По
л

На

По

Из
со

Из
те

Из
РН

Гит

Описание KEW 2033

Переменный ток 40/300А. Постоянный ток 40/300А. Частотный диапазон 20 Гц – 1 кГц. Предельное напряжение 3700 В АС до 1 мин. Максимальный диаметр обхвата 24 мм. Габаритные размеры 147х59х25 мм. Масса 0,1 кг.

Характеристики KEW 2033

Параметр	Значения
Тип	Цифровой
Переменный ток	40/300 А ±1% rdg ±4dgt (0-40 А)(50/60 Гц) ±2,5% rdg±4 dgt(0-40 А) (20 Гц-1 кГц) ±1,5% rdg ±4dgt (20-200 А)(50/60 Гц) ±2,5% rdg±4 dgt(20-200 А) (20 Гц-1 кГц) ±3,5% rdg (200-300 А)(50/60 Гц) ±4% rdg(20-300 А)(20 Гц-1 кГц)
Постоянный ток	40/300 А ±1% rdg ±4 dgt (0-±40 А) ±1,5% rdg±4 dgt ±20-±200 А
Максимальный диаметр обхвата	24 мм
Частотный диапазон	20 Гц – 1 кГц
Предельное напряжение	3700 В АС до 1 мин
Источник питания	LR-44 (1,5В)х2
Габаритные размеры	147х59х25 мм
Масса	0,1 кг

Комплектация KEW 2033

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	9090 (футляр)	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№	Наименование	Цена
1.	8004/8008 (Мультитран)	По запросу
2.	8021 (Energizer)	По запросу

