



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр
захвата

Переменное
U

Постоянное
U

Переменное
I

Постоянное
I

Назначение

Измерение
сопротивления

ОСОБЕННОСТИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ KEW 2055:

- Клещи KEW 2055 были разработаны в соответствии с требованиями международных стандартов безопасности МЭК61010-1, МЭК6110-031 и МЭК6110-2-3-032.
Категория измерений KAT.IV 600V.
Степень загрязнения 2.
- Удобные боковые вставки позволяют работать одной рукой.
- Режим удержания данных.
- Режим подсветки ЖК-индикатора облегчает работу в плохо освещенных помещениях (только модель KEW 2055).
- Режим "REL" позволяет наблюдать за изменением результатов измерений. (Измерение тока, напряжения, сопротивления).
- Режим "MIN/ MAX" позволяет с легкостью считывать минимальное и максимальное значение во время проведения измерений.
- Режим прозвонки цепи и проверки диодов.
- Измерение емкости конденсаторов
- Режим "NCV" (неконтактное напряжение) — функция проверки проводки.
- Защита на входе 600V.
- Функция включения режима ожидания позволяет продлить срок службы батарей.
- Прибор оснащен гистограммой; индикатор — максимум 6039 единиц

Характеристики KEW 2055

Параметр	Значение
Диаметр измеряемого проводника	не более 40 мм
Габаритные размеры	254x82x36мм
Масса	310 г.

Комплектация KEW 2055

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи KEW 2055	1
2.	Измерительные щупы Мод7066	1
3.	Батареи R03 (UM-4)	2
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Футляр для переноски Мод 9094	1