



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
I

По
I

На

Из
со

Из
RM

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ KEW 2056R:

Токовые клещи KEW 2056 R измеряют напряжение и силу тока как в слаботочных, так и в силовых цепях.

Разработаны в соответствии с Международным Стандартом Безопасности МЭК 61010-1 KAT.IV 600 V

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ KEW 2056R:

- функция True RMS позволяет производить более точные измерения;
- красный светодиод, функция «NCV», предупреждает пользователя о наличии напряжения в сети;
- эргономичный прорезиненный корпус;
- многофункциональный дисплей;
- функция MIN/MAX позволяет с легкостью определять минимальное и максимальное значение во время измерений;
- проверка диодов;
- прозвонка цепи;
- гистограмма;
- температура;
- функция запоминания измеренного значения и пикового значения;
- автоматическая подстройка диапазонов;
- подсветка дисплея.

Характеристики KEW 2056R

Параметры	Значения
Переменный ток	пределы 0 – 600 / 1000 A погрешность +/- 2,0% rdg +/-5 rdg (50/60 Гц); +/-3,5% rdg +/-5 rdg (40 Гц – 400 Гц)
Переменное напряжение	пределы 6 / 60 / 600 В погрешность +/- 1,5% rdg +/- 4 rdg (50/60 Гц); +/- 3,5% rdg +/- 5 rdg (40 Гц – 400 Гц)
Постоянный ток	пределы 0 – 600 / 1000 A погрешность +/- 1,5% rdg +/- 5 rdg
Постоянное напряжение	пределы 600 мВ / 6 / 60 / 600 В погрешность +/- 1% rdg +/- 3 rdg
Сопротивление	пределы 60 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм погрешность +/- 1% rdg +/- 5 rdg (600 Ом – 6 МОм); +/- 5% rdg +/- 8 rdg (60 МОм)
Частота / нагрузка	10Гц/100Гц/1 кГц/10 кГц / 0,1 ~ 99,9%
Прозвонка цепи	звуковой сигнал срабатывает при 100 Ом
Максимальный диаметр обхвата	40 мм
Ёмкость	400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ
Стандарт безопасности	МЭК 61010-1 KAT.IV 600 В, МЭК 61010-031, МЭК 61010-2-032, МЭК 61326
Предельное напряжение	6880 В переменного напряжения в течение 5 секунд
Питание	R03 (1,5 В) (AAA) x 2
Размеры/Вес	254 x 82 x 36 мм / 0,31 кг

Комплектация KEW 2056R

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	Щуп измерительный	1
4.	Источник питания	2
5.	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№	Наименование	Цена
1.	Температурный щуп	По запросу

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83