



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
л

На

Из
со

Из
те

Из
РН

Гит

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА KEW 2434:

Не подвержены воздействию внешних магнитных полей; при измерении переменного тока в диапазоне 100 А, с расстоянием между проводами 15 мм погрешность не превышает 20 мА; частотный переключатель для устранения гармоник; функция сохранения данных; дежурный режим для экономии батареи

Характеристики KEW 2434

Параметр	Значения
Переменный ток (50/60Гц):	400 мА/4/100 А +2% + 4
Переменный ток (расширенные частоты):	400 мА/4/100 А ±2.5% ±4 [50/60 Гц], ±3%±5 [40-400 Гц]
Максимальный раскрыв клещей:	28 мм
Предельное напряжение:	3700 В АС до 1 мин
Источник питания:	2х R03 (AAA) или (1.5 В)
Габаритные размеры:	169х75х40 мм
Масса:	220 г

Комплектация KEW 2434

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83