



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата	33 мм
Переменное напряжение U	600 В
Переменный ток I	0 - 600 А
Сопротивление	1/10 кОм ± 2,0 %
Назначение	Токовые клещи
Аналоговая шкала	Ес
Измерение температуры	Ес
Измерение True RMS	Ес

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА KEW 2608A:

- Выбор предела: Ручной
- Измерение RMS
- Удержание показаний: функция Pointer Lock
- Измерение температуры: - 20 °C...+ 150 °C ±5 °C
- Защита от перегрузки: 360 А AC (в течение 10 сек)
- 720 В AC/DC (в течение 10 сек)
- Омметр: 230 В

Характеристики KEW 2608A

Параметр	Значения
Тип	Аналоговый
Переменный ток	6/15/60/150/300 А ±3,0 % 50/60 Гц
Переменное напряжение	150/300/600В ±3,0 % 50/60 Гц
Постоянное напряжение	60 В ±3,0 %
Сопротивление	1/10 кОм ± 2,0 %
Максимальный диаметр обхвата	33 мм
Предельное напряжение	3700 В (в течение 1 мин)
Источник питания	R6P(AA) 1,5 В ×1
Габаритные размеры	193x78x39 мм
Масса	275 гр

Комплектация KEW 2608A

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	Поясная сумка	1