ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 144778



Переменный ток I	
Постоянный ток I	
Частота тока	
Назначение	
Измерение сопротивления	
Измерение температуры	
Измерение True RMS	
Гибкие	
Длина корпуса (см)	

## Описание Марс-Энерго МСР-10.1

Для корректной работы необходима совместная калибровка вместе с прибором.

## Характеристики Марс-Энерго МСР-10.1

Характеристика	Значение
Диаметр окна (проводника), мм	8
Класс	0,1
Ток проводника номинальный, Іном, А	10
• Диапазон измерений, % Іном	1150
Коэфициент трансформации (возможно изменение по заказу)	1:2500
Диапазон частот, Гц	402500
Длина кабеля (возможно изменение по заказу), мм	До 2500
Тип вых. разъема	По заказу
Сопротивление нагрузки, Ом	< 4
Диапазон рабочих температур, °C	От -25 до +55
Габариты, мм	158x45x25
Вес, г	300
Безопасность	600 B, CAT III

## Комплектация Марс-Энерго МСР-10.1

Nº	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи МСР-10.1	1