



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: MN73A



Диаметр
захвата

Переменный ток
I

Постоянный ток
I

Ток
постоянный

Ток
переменный

Назначение

Ваттметр

Аналоговая
шкала

Измерение
сопротивления

Измерение
температуры

Измерение True
RMS

Гибкие

Длина корпуса
(см)

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ ДО 200А ДЛЯ С.А 6133 MN73A:

Токоизмерительные клещи MN73A до 200 А предназначены для использования с измерителем параметров безопасности электроустановок С.А 6133.

Характеристики MN73A

Параметр	Значение
Вход (1)	
Ток очень низкого напряжения	10 мА до 2.4 А 100 мА до 240 А
Ток низкого напряжения	
Ток среднего напряжения	
Переменный ток	Да
Постоянный ток	Нет
Выход/Подключения	
Напряжение	2 В переменного тока 2 В переменного тока
Провода+предохранительный штекер Ø4мм (2)	Да
Особые характеристики	
Коэффициент трансформации (вход/выход)	1 мА/1 мВ 1 А/10 мВ
Полоса пропускания (частота в Гц)	40 Гц... 10 кГц
Основная погрешность	≤ 1 % ≤ 2 %
Диаметр захвата	21 мм
Габариты	18,5 x 138 x 57

Примечание:

(1) Наибольшее значение соответствует 120% максимального номинального значения.

(2) Сигнал АС, сформированный диодами.

Комплектация MN73A

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи до 200А для С.А 6133 MN73A	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83