Артикул: MN93A

Диаметр захвата

Переменный ток I

Частота тока

Ток переменный

Назначение

Ваттметр

Аналоговая шкала

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Измерение True RMS

Гибкие

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ MN93A (4 ШТ.):

Предназначены для приборов: C.A 8335 QUALISTAR PLUS, C.A 8332B, PEL103, PEL102, C.A 8230, C.A 8220.

Характеристики MN93A (4 шт.)

Параметр	Значение
Диапазон измерений, А	5-120
Сила тока, А	5-50×10-3 50-500×-3 500×10-3-6 0,1-1 1-120
Предел допускаемой основной погрешности	±1%+0.1 мА ±1% ±0,7% ±0,7% + 2мА ±0,7%
Фазовый сдвиг, ...°	1,7 1 1 1,5 0,7
Полоса пропускания, Гц	40-10000
Диаметр, мм	52

Комплектация MN93A (4 шт.)

№	Наименование	Количество
1.	Клещи MN93A	4
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	Методика поверки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83