Диаметр захвата

Переменный ток I

Назначение

Ваттметр

Аналоговая шкала

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Измерение True RMS

Гибкие

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI 310:

- 2 измерительных типа входа: клещи и тип «U» (открытый вход);
- Удержание показаний;
- Автооткл. через 10 мин.;
- Индикатор разряда батарей;
- Раскрытие клещей 40 мм;
- Максимальный размер проводника на открытом входе 20 мм.

Характеристики MULTI 310

Параметр	Значение
Пределы измерения переменного (50/ 60 Гц) тока	30/ 300 мА/ 30/ 300 А (клещи) и 300 А (открытый вход), базовая погрешность 1,2 %
Индикатор разряда батарей	+
Удержание максимальных и минимальных показаний	+
Дисплей	ЖК, разрешение 3200
Автоотключение	Через 10 мин
Скорость измерений	2 изм./сек
Питание	2 x 1,5 В тип «LR-44»
Максимальный размер проводника на открытом входе	20 мм
Раскрытие	40 мм
Габариты	64 x 180 x 21 мм
Вес	135 г

Комплектация MULTI 310

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI 310	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

© 2012-2024, ЭСКО