Диаметр захвата	
Переменный ток I	
Постоянный ток I	
Назначение	
Измерение сопротивления	
Измерение температуры	
Измерение True RMS	

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА MULTI CTP-30DC:

- Пределы измерения постоянного тока утечки 100/ 1000 мА, переменного тока утечки 100/ 1000 мА/ 10 А;
- Длина соеденительного провода 1,2 м;
- Раскрытие 30 мм.

Характеристики Multi CTP-30DC

Параметр	Значение
Пределы измерения постоянного тока утечки	100/ 1000 мА (разрешение 0,01/ 0,1 мА)
Пределы измерения переменного тока утечки	100/ 1000 мА/ 10 А (45 – 65 Гц, разрешение 0,01/ 0,1/ 1 мА)
Базовая погрешность	2 %
Раскрытие	30 мм
Длина кабеля	1,2 м
Габариты	33 x 170 x 24 мм
Вес	165 г

Комплектация Multi CTP-30DC

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователь постоянного тока MULTI CTP-30DC	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование