Диаметр захвата

Переменный ток I

Частота тока

Назначение

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Измерение True RMS

Гибкие

Длина корпуса (см)

Погрешность

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI HCL-1000D:

Клещи токоизмерительные HCL-1000D предназначены для измерения переменного тока 0,1 А...20/600 А (50/60 Гц).

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI HCL-1000D:

- Измерение переменного тока 0,1 А...20/600 А;
- Функция удержания пиковых значений;
- Индикатор разряда батареи;
- Герметичный влагозащищенный корпус;
- 2 измерения/сек.

Характеристики Multi HCL-1000D

Параметр	Значение
Переменный ток	0,1 А...20/600 А
Частота	50/60 Гц
Разрешение	0,01/1 А
Погрешность	2 %
Раскрытие	35 мм
Питание	2 x 1,5 В AAA
Размеры	70 x 300 x 32 мм
Вес	350 г

Комплектация Multi HCL-1000D

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI HCL-1000D	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование