Диаметр захвата

Переменное напряжение U

Постоянное напряжение U

Переменный ток I

Постоянный ток I

Назначение

Ваттметр

Измерение сопротивления

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI M-280:

- Ультра компактный размер;
- Низкая стоимость и многофункциональный тестер клещей;
- Соответствует требованиям безопасности IEC;
- Функция максимального и минимального значения;
- Функция удержания данных и автоматическое выключение питания;
- Автоматическая коррекция нуля для смещения постоянного тока.

Характеристики MULTI M-280

Параметр	Значение
Измерения постоянного и переменного тока (50/60 Гц)	1000 А (разрешение 0,1 А, погрешность 1,5 %)
Измерение постоянного и переменного напряжения (50/60 Гц)	до 500 В (разрешение от 0,1 В)
Измерение сопротивления	до 600 Ом (разрешение от 0,1 Ом)
Скорость измерений	2 изм/с
Раскрытие	30 мм
Автоотключение	через 10 мин
Функция удержания максимальных и минимальных показаний	+
Функция удержание измеренных значений	+
Индикатор разряда батареи	+
Питание	SR-44x2 или LR-44x2
Габариты	44,5 x 177 x 24 мм
Вес	95 г

Комплектация MULTI M-280

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI M-280	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Комплект батарей питания	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Сумка транспортировочная	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование