Диаметр захвата

Переменный ток I

Частота тока

Назначение

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Измерение True RMS

Гибкие

Длина корпуса (см)

Погрешность

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI MCL-3000D

Клещи токоизмерительные MULTI MCL-3000D предназначены для измерения переменного тока 30/300/3000 А (50/60 Гц).

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI MCL-3000D

- Измерение переменного тока 30/300/3000 А
- Автоотключение через 10 мин.
- Раскрытие 108 мм
- 2 измерения/сек

Характеристики MULTI MCL-3000D

Параметр	Значение
Переменный ток	30/300/3000 А
Частота	50/60 Гц
Разрешение	0,01/0,1/1 А
Погрешность	1,5 %
Раскрытие	108 мм
Питание	2 x 1,5 В AAA (время работы 200 ч)
Размеры	194 x 351 x 52 мм
Вес	1,8 кг

Комплектация MULTI MCL-3000D

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI MCL-3000D	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование