**Диаметр захвата**

**Переменное напряжение U**

**Переменный ток I**

**Назначение**

**Ваттметр**

**Аналоговая шкала**

**Измерение сопротивления**

**Измерение температуры**

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI MCL-500IR:

- Измерение переменного тока утечки/ резистивного тока (Io/ Ior), переменного тока нагрузки, переменного напряжения;
- ЖК-дисплей (разрешение 4000);
- Удержание показаний;
- Автоотключение через 10 мин.;
- Раскрытие 40 мм.

## Характеристики Multi MCL-500IR

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измерение переменного тока утечки/ резистивного тока (Io/ Ior) | 0,4 мА...4 А |
| Измерение переменного тока нагрузки | 2...500 А (50/ 60 Гц) |
| Измерение переменного напряжения | до 500 В |
| Скорость измерения | 2 изм./сек |
| Удержание показаний | + |
| Дисплей | ЖК (разрешение 4000), автовыключние через 10 мин |
| Раскрытие | 40 мм |
| Длина соеденительного провода | 2 м |
| Питание | 3 x 1,5 В тип «AAA» |
| Габариты | 70 x 223 x 34 мм |
| Вес | 440 г |

## Комплектация Multi MCL-500IR

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Клещи токоизмерительные MULTI MCL-500IR | 1 |
| 2. | Комплект батарей питания | 1 |
| 3. | Комплект измерительных проводов | 1 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5. | Сумка транспортировочная | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование