Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

На

Из
со

Дл
(см

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI MCL-500RMS:

- Клещи электроизмерительные, измерение переменного тока, пределы измерений 50/ 500 мА/ 50/ 500 А (50/60 Гц) с разрешением 0,01/ 0,1 мА/ 0,01/ 0,1 А, базовая погрешность 1 %;
- ЖК-дисплей (разрешение 5000);
- Функция удержания показаний и удержания максимальных значений.

Характеристики MULTI MCL-500RMS

Параметр	Значение
Измерение переменного тока (50/60 Гц)	50/ 500 мА/ 50/ 500 А (50/60 Гц) с разрешением 0,01/ 0,1 мА/ 0,01/ 0,1 А, базовая погрешность 1 %
Измерение напряжения	0...600 В
Измерение сопротивления	0...2 кОм
Скорость измерений	2 изм./сек
Дисплей	ЖК, разрешение 5000
Питание	1 x 9 В тип «Крона» или адаптер питания
Функция удержания показаний	+
Функция удержания максимальных значений	+
Раскрытие	40 мм
Габариты	69 x 207 x 33 мм
Вес	450 г.

Комплектация MULTI MCL-500RMS

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI MCL-500RMS	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование