Диаметр захвата

Переменное напряжение U

Постоянное напряжение U

Переменный ток I

Постоянный ток I

Частота тока

Назначение

Измерение сопротивления

Измерение True RMS

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI MODEL 270:

- Раскрытие губок клещей до 55 мм;
- 4000 отображение полной шкалы;
- Дополнительное измерение напряжения AC/DC, сопротивления, проверка частоты, проверка непрерывности и функция проверки диодов;
- Автоматическое выключение и функция удержания данных;
- Удобный кнопочный выключатель для автоматической регулировки нуля при измерении постоянного тока.

Характеристики MULTI Model 270

Параметр	Значение
Измерение постоянного и переменного тока	40/ 400/ 2000 А (разрешение 0,01/ 0,1/ 1 А), погрешность 1,5 %
Измерение постоянного и переменного напряжения	до 600 В (разрешение от 0,1 мВ)
Измерение сопротивления	до 40 МОм (разрешение от 0,1 Ом)
Измерение частоты	до 1 МГц
Прозвон цепи	до 400 Ом
Проверка диодов (p-n переходов)	+
Индикатор разряда батарей	+
Удержание максимальных и минимальных показаний	+
Автоотключение	Через 10 мин.
Скорость измерений	2 изм./сек
Питание	2 х 1,5 В «ААА» (время работы 90 ч.)
Раскрытие	55 мм
Габариты	85 х 240 х 34 мм
Вес	350 г

Комплектация MULTI Model 270

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI Model 270	1
2.	Комплект измерительных проводов	1
3.	Комплект батарей питания	1

4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Сумка транспортировочная	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83