



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: PAC93



- Диаметр захвата
- Переменный ток I
- Постоянный ток I
- Назначение
- Ваттметр
- Аналоговая шкала
- Измерение температуры
- Длина корпуса (см)

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ PAC93 (4 ШТ.):

Предназначены для приборов: C.A 8335 QUALISTAR PLUS, C.A 8332B, PEL103, PEL102, C.A 8230, C.A 8220.

Характеристики PAC93 (4 шт.)

Параметр	Значение
Вид измеряемого тока	Переменный Постоянный
Диапазон измерений, А	10-1000 10-1300
Допускаемые основные погрешности	1,5 4
Номинальный выходной ток, А	1
Номинальное выходное напряжение, В	1,4
Дополнительные погрешности от изменения окружающей температуры на 10 °С	0,3%
Полоса пропускания, Гц	65-10000
Габариты (длина × ширина × толщина)	236,5 × 97 × 44
Масса, кг	0,52
Максимальный диаметр шины, мм	39 (1 кабель) 25 (2 кабеля)
Испытательное напряжение изоляции	3700 В
Рабочие условия	
Температура, °С	От +18 до +28
Относительная влажность, %	20-75 при +23 ±5°С

Комплектация PAC93 (4 шт.)

№	Наименование	Количество
1.	Клещи PAC93	4
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	Методика поверки	1

