



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата _____

Переменное напряжение _____
U

Постоянное напряжение _____
U

Переменный ток _____
I

Постоянный ток _____
I

Ток постоянный _____

Ток переменный _____

Назначение _____

Ваттметр _____

Аналоговая шкала _____

Измерение сопротивления _____

Измерение температуры _____

Измерение True RMS _____

Гибкие _____

Длина корпуса (см) _____

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR 6016B+:

- Разрядность шкалы: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 500 В: $\pm 0.8\%$;
- Переменное напряжение: 500 В: $\pm 1.2\%$;
- Переменный ток: 2000м/20/200/600 А: $\pm 2.0\%$;
- Сопротивление: 2000 Ом: $\pm 1.0\%$;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Макс. диаметр проводника: 30 мм;
- Удержание показаний DATA HOLD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR 6016B+:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Переменный ток	2 A/20 A/200 A/600 A	±(2,0% + 10)
Постоянное напряжение	500 В	±(0,8% + 5)
Переменное напряжение	500 В	±(1,2% + 5)
Сопротивление	2000 Ом	±(1,0% + 5)
Диодный тест	Индیکیруется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (40±20) Ом включается звуковой сигнал	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы	2000 отсчетов	
Максимальный диаметр проводника	30 мм	
Удержание показаний	DATA HOLD	
Питание	2 батареи AAA 1.5 В	
Габариты	165x68x28 мм	

Вес	180 г
-----	-------

Погрешность определяется как $\pm$ (% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 6016B+

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 6016B+

№	Наименование	Количество
1	Токовые клещи Victor 6016B+	1
2	Комплект щупов	1
3	Чехол	1
4	Батарея AAA	2
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83