



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата	
Переменное напряжение U	
Постоянное напряжение U	
Переменный ток I	
Постоянный ток I	
Ток постоянный	
Ток переменный	
Назначение	
Ваттметр	
Аналоговая шкала	
Измерение сопротивления	
Измерение температуры	
Измерение True RMS	
Гибкие	
Длина корпуса (см)	

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR 6056B:

- Разрядность шкалы 4000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 400mV/4/40/400V/1000V: $\pm 0.5\%$;
- Переменное напряжение: 4/40/400V/750V: $\pm 0.8\%$;
- Постоянный ток: 40/400/1000A: $\pm 2.5\%$;
- Переменный ток: 40/400/1000A: $\pm 2.5\%$;
- Сопротивление: 400/4K/40K/400K/4M Ω /40M Ω : $\pm 0.8\%$;
- Емкость конденсаторов: 40n/400n/4 μ /40 μ /100 μ F: $\pm 3.0\%$;
- Частота: 9.999/99.99/999.9/9.999K/99.99KHz: $\pm 0.5\%$;
- Макс. диаметр проводника: 36 мм;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Индикатор разряда батареи;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Автовыключение (отключаемая функция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR 6056B:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянный ток	40 A	$\pm(3,0\% + 8)$
	400 A	$\pm(2,5\% + 8)$
	1000 A	$\pm(3,0\% + 10)$
Переменный ток	40 A	$\pm(3,0\% + 10)$
	400 A	$\pm(2,5\% + 8)$
	1000 A	$\pm(3,0\% + 10)$
Постоянное напряжение	400 мВ/4 В/40 В/400 В	$\pm(0,5\% + 4)$
	1000 В	$\pm(1,0\% + 6)$
Переменное напряжение	4 В/40 В/400 В	$\pm(0,8\% + 10)$

	750 В	±(1,0% + 10)
Сопротивление	400 Ом	±(0,8% + 5)
	4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм	±(0,8% + 4)
	40 МОм	±(1,2% + 10)
Ёмкость	40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ	±(3,0% + 10)
	100 мкФ	±(5,0% + 10)
Частота	9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц	±(0,5% + 4)
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее 70 Ом включается звуковой сигнал	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы	4000 отсчетов	
Максимальный диаметр проводника	36 мм	
Питание	батарея тип Крона	
Габариты	225x76x32 мм	
Вес	270 г	

Погрешность определяется как $\pm$ (% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 6056B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 6056B

№	Наименование	Количество
1	Токовые клещи Victor 6056B	1
2	Комплект щупов	1
3	Батарея 9 В	1
4	Руководство по эксплуатации	1