Testo 310 с принтером

Артикул: 0563 3110



Пр

Описание Testo 310 с принтером

Анализатор дымовых газов testo 310 в комплекте с ИК-принтером (0554 3100), зондом отбора пробы длиной 180 мм с фикс. конусом, силиконовым шлангом для измерения давления, 2 рулонами термобумаги для принтера, пылевыми фильтрами (10 шт.)Прочный и легкий анализатор дымовых газов для ежедневной эксплуатации

- Обнуление сенсоров газа за 30 секунд
- Встроенный конденсатосборник
- Встроенные магниты для крепления прибора к котлу

Новый газоанализатор testo 310 оснащен двумя сенсорами - O2 и CO, а также сенсором температуры, интегрированным в зонд отбора пробы. Сенсоры газа с точностью измеряют содержание кислорода и угарного газа, а также температуру дымовых газов и окружающей среды. На основе этих значений прибор рассчитывает остальные параметры - концентрацию CO2, КПД и потери тепла с дымовыми газами. Прибор отличается простотой в использовании и интуитивным, надежным управлением посредством меню. Большой подсвечиваемый дисплей позволяет считывать результаты измерений даже в условиях недостаточного освещения. Список видов топлива заложен в память прибора, каждое из них сопровождается описанием. В верхней части дисплея расположены символы различных меню, что обеспечивает легкий доступ к любому из них. Элементы дисплея и клавиатуры, устойчивой к загрязнениям, отличаются четкой структурой. Анализ дымовых газов с testo 310 – простейшая задача, с которой можно справиться, управляя прибором одной рукой.

Области применения testo 310:
• Анализ дымовых газов
• Измерение тяги
• Измерение концентрации CO в окр. среде
• Измерение давления

Характеристики Testo 310 с принтером

Технические характеристики Testo 310 с принтером	
Рабочая t °C	-5 +45
t °C хранения	-20 +50
Память	отсутствует
Габариты мм	201 x 83 x 44
Вес, кг	0.7
Зонды Testo 310 с принтером	
Тип зонда	K
Диапазон измерений	-20 +100.0
Погрешность	±1
Разрешение	0.1
Тип зонда	КПД
Диапазон измерений	0 +120
Разрешение	0.1
Тип зонда	Дифференциальное давление
Диапазон измерений	-40 +40
Погрешность	±0.5
Разрешение	0.1
Тип зонда	Измерение тяги
Диапазон измерений	-20 … +20
Погрешность	±0.03
Тип зонда	Измерение O_2 (электрохимический способ)

Диапазон измерений	0 … 21
Погрешность	±0.2
Разрешение	0.1
Тип зонда	Измерение отработанных газов
Диапазон измерений	0 … 99.9
Разрешение	0.1

Комплектация Testo 310 с принтером

1.	анализатор дымовых газов testo 310 в комплекте с ИК-принтером
2.	зондом отбора пробы длиной 180 мм с фикс. конусом
3.	силиконовым шлангом для измерения давления
4.	2 рулонами термобумаги для принтера
5.	пылевыми фильтрами

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83