Plus RxTx — трассоискатель

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пи

Ча

Те хра

Ра

Ве

Те ра

Ти об

Вы ге

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ EASYLOC SYSTEM PLUS RXTX

Трассопоисковая система **Easyloc System Plus RxTx** была специально разработана для быстрого и легкого поиска коммуникаций. Благодаря существенно упрощенной системы поиска, исключается вероятность повреждения коммуникаций и оптимизируется применение землеройных машин. Таким образом, **Easyloc System Plus RxTx** является идеальной трассопоисковой системой для предприятий по строительству дорог и подземных сооружений, коммунальных служб, а также для ландшафтных и строительных организаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ EASYLOC SYSTEM PLUS RXTX

- готовьтесь к стротельным работам оптимально: быстро и надежно;
- избегайте повреждений кабеля и снижайте потери времени
- проводите измерения Вашей трассы просто и надежно
- измерение глубины нажатием кнопки даже без передатчика
- благодаря наличию второй, более низкой частоты идеальна для трассировки
- пассивная частота 100 Гц (120 Гц) для точной локализации трубопроводов с катодной защитой
- большой дисплей с простым меню и автоматической подсветкой
- мощный передатчик 2 Вт
- передатчик с выходом, устойчивым к внешнему напряжению - нет необходимости в разделительном фильтре
- автоматическая регулировка чувствительности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ EASYLOC SYSTEM PLUS RXTX

Параметр	Значения
Приемник	
Диапазон частот Пассивные: - Радио - Сетевая частота - KKS - Генератор/ зонды	 15 - 23 кГц 50 - 250 Гц 100 Гц (120 Гц) 33 кГц
Локализуемая глубина (зонды)	от 0,3 до 7 м
Локализуемая глубина (кабель)	от 0,3 до 5 м
Время работы	более 40 часов
Питание	10 x IEC R6 (1,5 В)
Диапазон температур	-20 °C до +55 °C (рабочий) -40 °C до +70 °C (для хранения)
Масса	2,5 кг
Габаритные размеры	100 x 670 x 260 мм
Класс защиты	IP 56
Генератор	
Мощность передачи 8,44 Гц	0,5 / 2,0 Вт (переключаемая)
Мощность передачи 33 кГц	0,1 / 0,5 Вт (переключаемая)
Частота	33 кГц
Тип сигнала	Импульсный / непрерывный сигнал переключаемый
Время работы	более 40 часов

Питание	6 x IEC R 20 (1,5 В)
Диапазон температур	-20 °C до +55 °C (рабочий) -40 °C до +70 °C (для хранения)
Масса	2,6 кг
Габариты	260 x 255 x 140 мм
Класс защиты	IP 56

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ EASYLOC SYSTEM PLUS RXTX

№	Наименование	Количество
1.	Генератор Easyloc Tx Plus	1
2.	Комплект заземления	1
3.	Приемник Easyloc Rx Plus	1
4.	Сумка для переноски	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83