RxTx — трассоискатель Seba

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пи

Ча

Те
хра

Ра

Ве

Те
ра

Мо

Ти
об

Вы
ген

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ EASYLOC SYSTEM RXTX

Трассопоисковая система **Easyloc** была специально разработана для быстрого и легкого поиска коммуникаций. Благодаря существенно упрощенной системы поиска, исключается вероятность повреждения коммуникаций и оптимизируется применение землеройных машин. Таким образом, **Easyloc** является идеальной трассопоисковой системой для предприятий по строительству дорог и подземных сооружений, коммунальных служб, а также для ландшафтных и строительных организаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ EASYLOC SYSTEM RXTX

- оптимально быстро и надежно подготовиться к строительным работам
- избежать повреждений кабелей и связанных с ними задержек в работе
- просто и достоверно определить местоположение коммуникации
- 33 кГц – совместимость с другими трассопоисковыми системами
- Генератор 0,6 Вт

ПРИЕМНИК EASYLOC RX

- пассивная и активная локализация
- автоматическое измерение глубины при нажатии на кнопку, даже без генератора
- Большой дисплей с простым меню и подсветкой
- Автоматическая подстройка чувствительности.

ГЕНЕРАТОР/ПЕРЕДАТЧИК EASYLOC TX

- Устойчив к внешнему напряжению – не нужен разделительный фильтр
- 2-х ступенчатая мощность
- сигнал импульсный/непрерывный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ EASYLOC SYSTEM RXTX

Параметр	Значения
Приемник	
Диапазон частот - Радио - Сетевая частота - Генератор	 15 - 23 кГц 50 - 250 Гц 33 кГц
Глубина поиска	от 0,3 до 7 м
Измеряемая глубина	до 5 м
Время работы	более 40 часов
Питание	10 x IEC R6 (1,5 В)
Диапазон температур	-20 °C до +55 °C (рабочий) -40 °C до +70 °C (для хранения)
Масса	2,6 кг

Габаритные размеры	990 x 660 x 252 мм
Класс защиты	IP 67 (снизу до батарейного отсека) IP 56 (остальная часть приемника)
Генератор	
Мощность передачи	0,1 / 0,6 Вт (переключаемая)
Частота	33 кГц
Время работы	более 40 часов
Питание	6 x IEC R 20 (1,5 В)
Диапазон температур	-20 °C до +55 °C (рабочий) -40 °C до +70 °C (для хранения)
Масса	1,7 кг
Габариты	260 x 255 x 140 мм
Класс защиты	IP 56

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ EASYLOC SYSTEM RXTX

№	Наименование	Количество
1.	Easyloc Rx приемник, 50 Гц / R / 33 кГц	1
2.	Easyloc Tx генератор, 33 кГц	1
3.	Комплект для заземления	1
4.	Сумка для переноски	1
5.	Документация	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ EASYLOC SYSTEM RXTX

(Поставляется по отдельному заказу)

№	Наименование
1.	Кабель для подключения к телефонному шнуру
2.	Кабель с разделительным фильтром для подключения к домашней сети
3.	Клещи для Easyloc Tx, 100 мм
4.	Клещи для Easyloc Tx, 50 мм
5.	Коаксиальный соединительный кабель
6.	Комплект для заземления
7.	Наушники
8.	Передатчик для поиска неметаллических трубопроводов, 18,5 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83