



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(800) 350-70-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по России и СНГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 864420



Описание Leica Lino L2G-1 (зеленый луч)

Лазерный уровень Leica Lino L2G-1 - это профессиональный построитель плоскостей, который проецирует 2 луча - вертикальный и горизонтальный - с высокой точностью $\pm 0,2$ мм/м. Модель подойдет специалистам в сферах строительства, отделки и ремонта помещений за счет богатой комплектации и высоких характеристик.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самовыравнивание в диапазоне $\pm 4^\circ$ с блокировкой.
- Сигнализация разгоризонтовки.
- Металлический замок маятника и рамка окна.
- Автоматический импульсный режим для работы с приемником.
- Угол развёртки $>180^\circ$.
- Прорезиненный пылевлагозащитный корпус.
- Питание от сети, аккумулятора или батарей.
- Резьба для установки на штатив $\frac{1}{4}"$.

2 ЛУЧА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ

2 перекрестных луча вкупе с продуманными аксессуарами позволяют уверенно и высокой точностью укладывать плитку, монтировать потолки, стены из гипсокартона и производить другие строительные операции. При блокировке компенсатора можно строить наклонные линии для установки перил и лестниц.

ПРЕВОСХОДНАЯ ВИДИМОСТЬ НА РАССТОЯНИИ И ПРИ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ

Яркий зеленый луч прибора отлично видно на расстоянии до 35 метров в помещении, также возможна работа с приемником на дистанциях до 80 метров. Человеческий глаз воспринимает зеленые линии лазерного нивелира Leica Lino L2G-1 в несколько раз лучше, чем традиционные для этого класса устройств красные, что значительно упрощает проведение работ на улице или в ярко освещенных помещениях. Больше не нужно пытаться затенить комнату или постоянно переставлять прибор.

ПРОДУМАННАЯ ЭРГНОМИКА

Управление всеми функциями устройства осуществляется с помощью всего одной кнопки, что исключает ошибки во время интенсивного рабочего процесса.

НАДЕЖНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ

Аккумулятор Leica Lino L2G-1 обеспечивает до 28 часов непрерывной работы. Кроме того, организовать питание можно как с помощью батареек, так и внешнего источника питания. Корпус защищен от попадания пыли и дождя по классу IP54.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В комплект лазерного уровня входит поворотный магнитный адаптер TWIST250 и настенное крепление UAL130 для монтажа на направляющие или профиль толщиной до 30 мм. Адаптер дополнительно оборудован отверстиями под стяжки для установки на немагнитные поверхности, трубы и столбы. Эти полезные и продуманные аксессуары значительно расширяют возможности и упрощают выставление нивелира.

Характеристики Leica Lino L2G-1 (зеленый луч)

Leica Lino L2G-1	
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	180°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	170°
Точность	± 2 мм на 10 м

Диапазон работы	до 35 м
Диапазон работы с приёмником	до 80 м
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" (с переходником 5/8")
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор
Время автономной работы	до 15 ч - 2 луча (Li-Ion аккумулятор) до 18 ч - 1 луч
Класс лазера	2
Длина волны	525 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	прорезиненный корпус
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -25° до +70°C
Размеры	110 x 60 x 100 мм
Вес	0,5 кг

Комплектация Leica Lino L2G-1 (зеленый луч)

- Лазерный нивелир Leica Lino L2G-1
- Адаптер Twist 250
- Кронштейн UAL 130
- Кейс
- Li-Ion батарея
- ЗУ
- Крышка для батареек
- Мишень
- Брошюра Quickstart
- Сертификат калибровки EU