



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
DT-85A
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480656



Пи
Те
ра
Те
хр
Вл
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ШУМОМЕРА DT-85A

Измеритель шума **DT-85A** является цифровым регистратором и предназначен для измерения уровня акустического шума с использованием взвешенных фильтров А типа, который соответствует частотной чувствительности человеческого уха при разных уровнях громкости, так называемое "усредненное ухо".

ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА DT-85A

- Минимальное время измерения 125 мкс;
- Определение максимального / минимального значения;
- Сигнализация выхода за пределы диапазона измерений;
- Автоматическая подсветка дисплея;
- Возможность крепления на штатив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА DT-85A

| Параметр | Значения |
|----------------------|---|
| Диапазон | 40 - 130 дБ |
| Погрешность | ± 3 дБ (на эталонном уровне 94 дБ / 1 кГц) |
| Частотный диапазон | 31,5 Гц – 8 кГц |
| Тип фильтра | А |
| Питание | 9 В тип "Крона" |
| Условия эксплуатации | 0 °С – 40 °С; отн. влажность: не более 80 % |
| Условия хранения | -10 °С – 60 °С; отн. влажность: не более 70 % |
| Габаритные размеры | 150 x 55 x 35 мм |
| Масса | 135 г |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-85A

| № | Наименование | Количество |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Шумомер DT-85A | 1 |
| 2 | Источник питания (9 В) | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |