Детектор СВЧ излучения

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480335

Дисплей

Диапазон измерений

Источник питания

Размеры

Вес

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ DT-2G:

Детектор СВЧ излучения DT-2G позволяет обнаружить малейшие превышения уровня СВЧ-излучения от микроволновых приборов (печей).

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ DT-2G:

- Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой;
- В опасной зоне будет слышен звуковой сигнал и мигание красной лампочки на приборе;
- Даже при незначительной утечке СВЧ-излучения на дисплее отобразится предупреждающий знак;
- Срок службы батареи более 1 года;
- Не нуждается в перекалибровке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ DT-2G

Параметр	Значение
Диапазон измерения	0-9,99 мВт/см2
Предупреждающий показатель	5,0 мВт/см2
Источник питания	9В батарея
Габариты	160x60x42 мм
Масса	151 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-2G

№	Наименование	Количество
1	Детектор СВЧ излучения DT-2G	1
2	Батарея 9V	1
3	Кейс	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование