



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

анализатор угарного газа СО

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

+800 350 70 37

ОФИС В МОСКВЕ

ул. ИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481349



Pa

Be

НАЗНАЧЕНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УГАРНОГО ГАЗА СО GD-3301

GD-3301 — компактный газоанализатор угарного газа СО. **GD-3301** определяет наличие окиси углерода в воздухе (СО) и измеряет концентрацию газа в диапазоне 1 - 1000 частей на млн. (PPM). Прибор информирует о содержании СО двумя способами: показания ми на ЖК-экране в «ppm» и звуковым сигналом.

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УГАРНОГО ГАЗА СО GD-3301

- Компактность и простота использования;
- ЖК-дисплей подсветкой;
- Установка нуля;
- Калибровка на месте использования;
- Память: 10 ячеек;
- Световая индикация и звуковая сигнализация опасного уровня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УГАРНОГО ГАЗА СО GD-3301

Параметр	Значение
Тип датчика	Электромеханический газовый (СО)
Концентрация угарного газа СО	0...1000 ppm (0...1000 см ³ /м ³): ±3%
Время измерения	3 с
Время прогрева	< 3 сек.
Элемент питания	1,5В GLR14 А или IECLR14 или аналогичный
Время работы от батареи	20 ч непрерывно
Размеры	221 x 72 x 46 мм
Вес	365 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GD-3301

№	Наименование	Количество
1.	Газоанализатор угарного газа СО GD-3301	1
2.	Кейс	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Элемент питания типа С	3

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83