Артикул: 481813

Описание DT-608

Пирометр CEM DT-608 - устройство для бесконтактного измерения температуры человеческого тела в диапазоне 35 до 42 ºC и поверхностей в диапазоне 0 до 60 ºC с высокой точностью 0,1 ºC. Для наглядности и оперативности все показания отображаются на контрастном дисплее с подсветкой. Данный прибор будет очень полезен на крупных предприятиях, транспортных узлах, в торговых центрах, а также в других объектах, где необходимо оперативно обнаружить людей с повышением температуры.

КРАТКО О НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ:

- Дистанция измерения для стабильной работы - 5-25 мм.
- Возможность переключения между единицами измерения - ºC/ºF.
- Питание от одной 3В батареи типа Cr2032.
- Работа при температуре от 15 до 35 °C.
- Вес всего 52 г.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Пирометр оснащен интуитивно понятным интерфейсом - управление им осуществляется только двумя кнопками: начала работы и переключения режимов.

Универсальность бесконтактного термометра CEM DT-608 в том, что его можно использовать как для измерения температуры тела, так и, переключившись в режим “Surface”, например, определять готовность пищи, не боясь получить ожог.

Автоматическая фиксация текущих показаний на дисплее позволяет комфортно вести отчетную документацию. Также, несмотря на компактные размеры самого экрана, на нем, кроме температуры отображается активный режим работы, выбранная единица измерения и индикатор заряда батареи. А для его экономии предусмотрено автоотключение прибора через 8-12 секунд после совершения последнего действия.

Благодаря своим компактным габаритам, небольшому весу и наличию ремешка устройство удобно держать в кармане рабочей одежды или зафиксировать на руке.

Характеристики DT-608

CEM DT-608	
Диапазон измерений в режиме Body	35 до 42ºC
Диапазон измерений в режиме Surface	0 до 60ºC
Дистанция измерения	0,5-2,5см
Автоматическое выключение	10 секунд±2 секунды
Точность	0,1ºC
Рабочая температура	15 до 35ºC
Температура при хранении	-20 до 60ºC
Влажность	≤85%
Питание	DC 3В (CR2032)
Размеры	83(Д)X42(Ш)X26(В) мм
Вес	52,4 г

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование