DT-608

Артикул: 481813

Ти
ба

Те
хр

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА DT-608

Бесконтактный инфракрасный термометр **DT-608** предназначен для измерения температуры поверхности материалов, а также может измерять температуру тела человека.

Термометр может также применяться для измерения температуры детского питания и воды для купания, а также комнатной температуры (в режиме «Surface»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСКОНТАКТНОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА DT-608

Параметр	Значение	
Диапазон измерений		
В режиме Body	35 до 42ºC (95 до 107,6ºF)	
В режиме Surface	0 до 60ºC (32 до 140ºF)	
Дистанция измерения	0,5-2,5см (0,2 -1дюйм)	
Автоматическое выключение	10 секунд±2 секунды	
Точность термометра (Согласно стандарту ASTM E1965-1998 (2003))		
В режиме Body	35 до 35,9ºC /95 до 96,6ºF	±0,3ºC /±0,6ºF
	36 до 39ºC /96,8 до 102,2ºF	±0,2ºC /±0,4ºF
	39,1 до 42ºC /102,2 до 107,6ºF	±0,3ºC /±0,6ºF
В режиме Surface	0 до 34,9ºC /32 до 94,8ºF	±1,0ºC /±2,0ºF
	35 до 35,9ºC /95 до 96,6ºF	±0,3ºC /±0,6ºF
	36 до 39,1ºC /96,8 до 102,2ºF	±0,2ºC /±0,4ºF
	39,1 до 42ºC /102,2 до 107,6ºF	±0,3ºC /±0,6ºF
	42,1 до 60ºC /107,8 до 140ºF	±1,0ºC /±2,0ºF
Условия эксплуатации		
Точность	0,1ºC (0,1ºF)	
Рабочая температура	15 до 35ºC (59 до 95ºF)	
Температура при хранении	-20 до 60ºC (-4 до 140ºF)	
Влажность	≤85%	
Питание	DC 3В (Cr2032)	
Размеры	83(Д)X42(Ш)X26(В) мм	
Вес	52,4 г	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-608

№	Наименование	Количество
1.	Бесконтактный инфракрасный термометр DT-608	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование