Артикул: 480694



## Описание DT-8806H

DT-8806H - это простой в применении лобный термометр, предназначенный для бесконтактного измерения температуры тела. Пирометр DT-8806H абсолютно безопасен для пользователя, так как регистрирует тепловое излучение. Устройство не содержит ртути или других опасных веществ, не испускает излучение и не требует физического контакта с пациентом.

CEM DT-8806H пригодится для использования в поликлиниках и больницах, как детских, так и взрослых. Кроме того, это устройство очень удобно для применения в домашних условиях. При помощи этого термометра вы сможете измерить температуру даже у спящего ребенка.

Термометр CEM DT-8806H измеряет температуру тела всего за одну секунду. С его помощью также вы сможете измерить температуру различных жидкостей, например детского питания и молока, воды для купания ребенка.

Термометр CEM DT-8806H имеет понятное и удобное русскоязычное меню и встроенную таблицу со значениями нормально температуры для каждой возрастной категории и участка тела. Выбрать подходящий режим вы можете в меню устройства.

Термометр CEM DT-8806H оснащен жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, благодаря чему вы можете использовать это устройство даже в темном помещении. На экране отображается индикатор заряда батареи и режим работы. При разряженной батарее аппарат подает звуковой сигнал.

DT-8806H имеет встроенную память, которая позволяет сохранять 32 результатов измерений. Записанные значения вы всегда сможете вывести на экран устройства. Аппарат оснащен функцией автоматического отключения, которая срабатывает через 7 секунд после завершения измерений.

## Характеристики DT-8806H

| CEM DT-8806H | |
|---|---|
| Точное бесконтактное измерение температуры | есть |
| Выбор °C или °F | есть |
| Выбор температуры поверхности | есть |
| Установка значения звуковой сигнализации | есть |
| Запоминание последних 32 измерений | есть |
| Автоматическое удержание данных и автоматическое отключение питания | есть |
| Автоматический выбор диапазона | есть |
| Подсветка ЖК-дисплей | есть |
| Диапазон(в режиме тело) | 32,0 °C до 42,5 °C / 89,6 °F до 108,5 °F |
| Диапазон (в режиме поверхность ) | 0°C — +60°C / 32 °F — 140 °F |
| Единица измерения | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Базовая точность | |
| От 32 до 35,9 °C | ± 0,3 °C |
| От 36 до 39 º C | ± 0,2 ° C |
| 39 до 42,5 º C | ± 0,3 ° C |
| Расстояние замера | 5-15CM |
| Время реакции | 0,5 секунды |
| Размеры (В * Ш * Г) | 134mm * 82mm * 43mm |
| Вес | 205 г |

## Комплектация DT-8806H

- Пирометр CEM DT-8806H

- Руководство пользователя
- Элемент питания 1.5В типа AA (2 шт.)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**