



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
**(регистратор) СЕМ DT-171**  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480274

Ра  
По  
Ра  
Ве



## НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОВЛАГОМЕРА (РЕГИСТРАТОРА) DT-171

Термовлагомер **DT-171** дает возможность мониторинга температуры и влажности, в качестве регистратора температуры за определенный период времени. Данные самописца передаются по USB интерфейсу на компьютер, где их легко обработать и распечатать. **DT-171** позволяет установить максимальные/минимальные значения, при превышении которых сработает тревога. Не заменим для контроля температуры и влажности на объектах, требующих определенного микроклимата, таких как теплицы, музеи, склады и хранилища продукции, промышленные холодильники и авторефрижераторы.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОВЛАГОМЕРА (РЕГИСТРАТОРА) DT-171

- Память на 32000 записей данных;
- Регулирование времени между измерениями: 2, 5, 10, 30 секунд; 1, 5, 10, 30 минут; 1, 2, 3, 6, 12, 24 часа;
- Срок работы батарей в приборе 1 год;
- USB интерфейс;
- Интуитивно понятное программное обеспечение, позволяющее анализировать показания в виде графика.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОВЛАГОМЕРА (РЕГИСТРАТОРА) DT-171

Функция	Пределы	Разрешение	Погрешность
Температура	-40...+70 °C (-40...+158 °F)	0,1 °C / °F	±1 °C (±1,8 °F)
Относительная влажность	0-100%	0,1%	±3%
Общие характеристики			
Память	32 000 ячеек (по 16 000 ячеек для температуры и влажности)		
Регулировка интервала между измерениями	от 2 секунд до 24 часов		
Срок службы батареи	1 год		
Совместимость программного обеспечения	ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7		
Габариты	101 x 25 x 23 мм		
Вес	172 г.		

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-171

№	Наименование	Количество
1	Термовлагомер (регистратор) DT-171	1
2	Источник питания 3.6 В	1
3	CD диск с программным обеспечением	1
4	Крепление	1
5	Документация	1