детектор дерева/метала/проводки с лазерным уровнем

Артикул: 481172

Те
ра

Те
хр

Ве

Вл

То

Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА LA-1010

Детектор скрытой проводки и металла **LA-1010** предназначен для поиска металлических, деревянных конструкций, а также электрических проводников переменного напряжения в стенах, перекрытиях и перегородках. Этот детектор проводки идеально подходит для поиска на небольшой глубине при проведении строительных и ремонтных работ. Прибор оснащен встроенным лазерным указателем и пузырьковым уровнем, что позволяет использовать его как простейший лазерный нивелир или строительный уровень для разметки на расстояние до 6 метров.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА LA-1010

- Поиск деревянных конструкций, металла и проводников, переменного напряжения;
- Лазерная проекция на 180 градусов поворотной плоскости лазера с уровнем и отвесным перпендикуляром;
- Лазерный указатель, разметка по вертикали и горизонтали до 6 м;
- Поворотный лазер с плоским и горизонтальным пузырьковыми уровнями;
- Возможность крепления к рабочей поверхности;
- Жидкокристаллический дисплей с графическим указателем цели;
- Светодиодный индикатор указывает на скрытое напряжение;
- Большая круговая шкала с регулируемым лазерным уровнем;
- Индикация разряда батареи, автовыключение;
- Простота в эксплуатации;
- Эргономичное исполнение прибора для удобства работы;
- Питание: 9 В; Погрешность лазера 1,25 см (1/2") на расстоянии 6 м;
- Рабочая температура -7…49ºС;
- Вес: 180 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА LA-1010

Параметр	Значение
Лазерный диод	650 nm класс IIIA
Точность лазера	½ “ на 6,1м
Длина проекции лазерного луча	более 6,1м
Точность определения центра	1/8” для дерева и 1/4” для метала
Рекомендуемая влажность при измерении дерева и метала	33-55%
Глубина обнаружение дерева	20 мм
Батарея	9 V
Рабочая температура	-7°C ÷ +49°C
Температура хранения	-29°C ÷ +66°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ LA-1010

№	Наименование	Количество
1	Детектор дерева/метала/проводки с лазерным уровнем LA-1010	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО