детектор CEM LA-1012

Артикул: 481196

Ди
из

Ча
то

Те
эк

Вл

Те
хр

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ-ТЕСТЕРА LA-1012

Детектор скрытой проводки **LA-1012** предназначен для поиска трубопроводоов, электропроводов под напряжением и без, предохранителей, аварийных выключателей, розеток, предохранительных коробок, мест разрыва и короткого замыкания проводов. Трассоискатель состоит из приёмника и передатчика. Трассоискатель работает по принципу электромагнитной индукции: электромагнитное поле, создаваемое в передатчиком вокруг проводника, порождает в проводнике электрический ток, который в свою очередь создаёт напряжение на катушке приёмника. Полученный приёмником сигнал усиливается, обрабатывается, и выводится на дисплей.

ОСОБЕННОСТИ КАБЕЛЯ-ТЕСТЕРА LA-1012

- Обнаружение любых видов проводников на глубине до 2,5 метров;
- Два устройства: приёмник и передатчик;
- Возможность использования нескольких передатчиков с одним приёмником;
- Однополюсный и двухполюсный режимы работы;
- Автоматическая или ручная регулировка чувствительности;
- Бесконтактное обнаружение напряжения;
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения);
- Встроенный фонарик;
- Автоматическое отключение после 60 минут бездействия;
- Графическая шкала;
- Индикация низкого заряда батареи.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КАБЕЛЯ-ТЕСТЕРА LA-1012

Однополюсный режим детектора скрытой проводки. Применение:

- Обнаружение проводников, розеток, и выключателей, обнаружение обрыва проводника;
- Обнаружение обрыва проводников в изолированном многожильном кабеле;
- Обнаружение обрыва проводников в изолированном многожильном кабеле с использованием двух передатчиков;
- Обнаружение проводников в земле;
- Обнаружение обрыва проводников в системе электрического обогрева полов.

Двухполюсный режим кабелеискателя. Применение:

- Обнаружение обрыва проводников в глубокозалегающем изолированном кабеле;
- Обнаружение предохранителя;
- Обнаружение короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ-ТЕСТЕРА LA-1012

Параметр	Значение
Диапазон измерений напряжения	12, 50, 120, 230, 400 В
Диапазон частот	0 – 60 Гц
Выходной сигнал	125 кГц
Напряжение	400 В AC/DC
Глубина залегания проводника	0 – 2.5 м
Определение напряжения проводника	0 – 0.4 м
Условия эксплуатации	0 °C – 40 °C; отн. влажность: не более 80 %
Условия хранения	-20 °C – 60 °C; отн. влажность: не более 80 %

Параметр	Значение
Электробезопасность	EN 61010-1
Защита от перенапряжений	CAT III 300 V
Габаритные размеры приемника	190 x 60 x 37 мм
Масса приемника	229 г
Габаритные размеры передатчика	128 x 68 x 30 мм
Масса передатчика	185 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Детектор CEM LA-1012
- Передатчик
- Приёмник
- Провод (2 шт.)
- Зажим типа "Крокодил" (2 шт.)
- Щуп-насадка (2 шт.)
- Баратея 9 В (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83