етр CEM LA-1014

Артикул: 481219

На
ma

На
ma

Co
ma

Те

Пр
це

Уд
по

Па

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТЕРА-МУЛЬТИМЕТРА CEM LA-1014

Тестер-мультиметр **CEM LA-1014** — это универсальный прибор 2 в 1, сочетающий функции детектора скрытой проводки и мультиметра. Он предназначен для поиска скрытой проводки без напряжения, тестирования кабельных линий в телефонных, компьютерных и силовых сетях, а также для измерения электрических параметров. С помощью LA-1014 можно выявлять обрывы, короткие замыкания, перехлесты жил, проводить тесты RJ45/RJ11, измерять постоянное и переменное напряжение, ток, сопротивление, а также выполнять тесты диодов и прозвонку цепей. Прибор идеально подходит для электриков, специалистов по телекоммуникациям и сетевых инженеров.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА-МУЛЬТИМЕТРА CEM LA-1014

- Комбинированный прибор 2 в 1: тестер кабелей и мультиметр;
- Измерение постоянного/переменного напряжения, тока, сопротивления, тесты диодов и прозвонка;
- Поиск скрытой проводки без напряжения и тестирование кабелей RJ45/RJ11;
- 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2000 разрядов для мультиметра;
- Дополнительный ЖК-дисплей для проверки кабельных линий;
- Автоматическое и ручное регулирование уровня сигнала;
- Индикатор низкого заряда батареи и функция автовыключения;
- Безопасность: CAT III 600V, CAT II 1000V;
- Защита от перенапряжения свыше 220 В;
- Комплектация: аллигаторные зажимы, модули RJ45/RJ11;
- Автоматическое переключение диапазонов измерений.

Тестер-мультиметр CEM LA-1014 представляет собой многофункциональное устройство, объединяющее возможности диагностики кабельных линий и измерения электрических параметров. Прибор оснащен двумя ЖК-дисплеями: один для отображения результатов мультиметра, другой — для тестирования кабелей, что упрощает выявление обрывов, коротких замыканий и ошибок в подключении. Функции тестирования включают проверку линий на занятость, прозвонку, а также определение типа провода (прямой/кольцевой).

Эргономичный дизайн и компактные размеры делают LA-1014 удобным для работы в полевых условиях. Прибор поддерживает автоматическое переключение диапазонов, что ускоряет процесс измерений, а защита от перенапряжения свыше 220 В обеспечивает безопасность. Питание осуществляется от стандартной батарейки, а индикатор низкого заряда и автовыключение продлевают срок службы элемента питания. В комплект поставки входят тестер, аллигаторные зажимы, модули RJ45/RJ11, батарейка и инструкция, что позволяет начать работу сразу после распаковки.

Тестер-мультиметр CEM LA-1014 применяется для диагностики скрытой проводки, тестирования кабельных линий в сетях связи и силовых системах, а также для измерения электрических параметров в электронике и электротехнике. Это незаменимый инструмент для сетевых инженеров, электриков и специалистов по обслуживанию телекоммуникационных систем, ценящих универсальность, точность и простоту эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МУЛЬТИМЕТРА LA-1014

Параметры	Значения
Постоянное напряжение	
Пределы измерений	200 мВ; 2, 20, 200, 600 В
Погрешность	± (0,5 % ± 3 е.м.р.)
Макс. разрешение	1 мВ

Параметры	Значения
Переменное напряжение	
Пределы измерений	2, 20, 200, 600 В
Погрешность	± (1 % ± 3 е.м.р.)
Макс. разрешение	1 мВ
Постоянный ток	
Пределы измерений	200, 2000 мкА; 20, 200 мА
Погрешность	± (1,5 % ± 3 е.м.р.)
Макс. разрешение	0,1 мкА
Переменный ток	
Пределы измерений	200, 2000 мкА; 20, 200 мА
Погрешность	± (1,8 % ± 8 е.м.р.)
Макс. разрешение	0,1 мкА
Сопротивление	
Пределы измерений	200 Ом; 2, 20, 200 кОм; 2, 20 МОм
Погрешность	± (0,8 % ± 5 е.м.р.)
Макс. разрешение	0,1 Ом
Общие данные	
ТТД нормируются при	(23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 70 %
Макс. индицируемое число	2000
Дисплей	жидкокристаллический с подсветкой
Условия эксплуатации	0 °С – 40 °С; отн. влажность: не более 70 %
Условия хранения	-10 °С – 50 °С; отн. влажность: не более 80 %
Габаритные размеры	162 x 74,5 x 44 мм
Масса	328 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ LA-1014

№	Наименование	Количество
1	Детектор LA-1014	1
2	Источник питания «АА»	2
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Заглушка	1
5	Несессер	1
6	Провода для приемника	2
7	Измерительные провода	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83