



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

пажности MA.3Y

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание Agilent MA.3Y

Анализатор влажности это лабораторный измерительный прибор, использующийся для определения относительного содержания влаги в образцах различных веществ. Линейка MA.3Y от RADWAG оснащен цветной сенсорной панелью с диагональю 5,7 благодаря которому возможно графическое представление результатов измерения, а также печать и экспорт графиков в формате BMP. Серия имеет расширенную базу данных, которая включает в себя программируемые режимы сушки.

Каждый прибор возможно настроить индивидуально в расширенном профиле пользователей. Управление реализуется при помощи системы LevelSENSING, которая работает на электронном уровне.

- Точность считывания содержания влаги 0,0001%
- Нагрев компонентов: галоген или ИК-излучатель
- Графическое представление результатов сушки, графиков: Ат,% М,% D,% R,
- Сушка профилей: стандартный, плавный, пошаговый, быстро
- Выбор режима: AUTO 1 - 5, ручной, автоматический, время определено
- База данных сушки процедуры: около 1000 записей для каждого типа данных
- База данных образцов
- Интерфейсы: 2 x USB 2.0; 4In / 4out, RS 232, Ethernet 10/100Mbit

## Характеристики Agilent MA.3Y

Размеры грузоприемной чашки	Ø90 мм
Повторяемость	≤0,3 мг / 0,05% (2 г)
Линейность	±0,2 мг
Время стабилизации	<3.5 сек.
Рабочая температура	+15°C ÷ +35°C (max +10°C ÷ +40°C)
Дисплей	Цветной сенсорный (touch) 5,7"
Интерфейсы	2xUSB, RS 232, Ethernet 10/100Mbit, 4Inp/4Out
Размер упаковки	595 x 395 x 420 мм
Юстировка	Внешняя 50g F1
Нм ПВ	10 мг / 0,5 г
Рабочая влажность	40% ÷ 80%
Эл. сеть	220 ÷ 240 V AC, 50÷60Hz / лампа IR, 400W
Вес нетто/брутто	6,0 / 10,0 кг
Гос. Реестр СИ РФ	№ 72352-18 / МП 2301-0169-2018