



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

весы AS .3Y
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Agilent AS 3Y

Лабораторные весы AS .3Y оснащены новым цветным сенсорным дисплеем. Регулирование уровня весов осуществляется при помощи системы Level SENSING system. Контроль веса образцов, с учетом воздействия на них условий окружающей среды в некотором промежутке времени, осуществляется при помощи режима дифференциального взвешивания.

Одной из многих особенностей весов серии AS .3Y является мониторинг в реальном времени условий внешней среды при помощи внешних датчиков или модуля оценки ТНВ 3.

В лабораторные весы встроена функция печати, благодаря которой документирование процессов в соответствии с требованиями методик GLP/GMP не вызывает затруднений.

Лабораторные весы AS .3Y отлично подходят для взвешивания живой массы. В процессе работы, пользователь, легко может узнать промежуток времени, затраченный на измерение, что позволяет получить оптимизированные данные. В весы встроена функция дозированного взвешивания, в которой контрольная масса материала варьируется в заданном промежутке, а также, функция DENSITY DETERMINATION, основным направлением которой является определение плотности и вязкости твердых и жидких веществ.

Характеристики Agilent AS 3Y

Наибольший предел взвешивания, НПВ	220 г
Цена деления d (дискретность)	0,1 мг
Повторяемость	0,1 мг
Линейность	±0,2 мг
Наименьший предел взвешивания Нм ПВ	10 мг
Диапазон тарирования	-220 г
Юстировка	Автоматическая
Рабочая температура	+10 - +40 °C
Время стабилизации	3,5 сек
Размер чаши	ø 100 мм
Дисплей	Цветной, сенсорный (touch) 5,7"
Интерфейс	2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (цифровое), беспроводное соединение
Габариты упаковки	600x400x540 мм
Вес нетто / брутто	6,2 /11 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83