# весы XA .4Y

## Описание Agilent XA .4Y

XA.4Y – это аналитические весы последнего поколения. Лабораторные аналитические весы Radwag серии XA.4Y применяются в лабораториях для получения максимально точных результатов взвешивания различных образцов и материалов.
Аналитические весы с сенсорным графическим экраном от производителя Radwag отвечают самым высоким метрологическим требованиям. Модель XA.4Y имеет высокую точность и стабильность результатов взвешивания. Весы имеют самый обширный спектр функциональных возможностей и режимов для взвешивания за счет того, что в эту линейку продукции встроены широкоформатный цветной сенсорный дисплей, датчики движения и русифицированное меню управления.

- Встроенные интерфейсы: сетевой разъем, USB, RS 232 (подключение к локальной сети, 2×RS 232, 2×USB, дополнительный разъем display port);
- Датчики движения и уровня положения;
  Цветной сенсорный дисплей оснащен двумя датчиками движения, которые можно запрограммировать одновременно на четыре разных действия: открытие и закрытие дверцы витрины, тарирование, печать, изменение ед. измерения, обнуление и т.д.
  Также весы оснащены электронным уровнем горизонтального положения с автоматическим контролем и наглядной индикацией на дисплее весов.
- Дополнительный отдельный поддон для взвешивания;
- Перенос информации при помощи USB flash памяти;
- Wi-Fi модуль для беспроводного подключения к измерительной части весов;
  Позволяет не только управлять весами на расстоянии до 10 метров, но и передавать все результаты измерений и статистику на компьютер, принтер, оснащённый модулем Wi-Fi и даже на смартфон.

## Характеристики Agilent XA .4Y

| | |
|---|---|
| Повторяемость. СКО | ≤0,03 мг |
| Линейность | ±0,07 мг |
| Наименьший предел взвешивания Нм ПВ | 1 мг |
| Диапазон тарирования | - 110 г |
| Юстировка | Авто – T/24ч, t/0.8ºC, % |
| Рабочая температура | +15ºC ÷ +35ºC (мах +10ºC ÷ +40ºC) |
| Рабочая влажность | 40% ÷ 80% |
| Эл. сеть | 12 ÷ 16 V DC / 2,1 A |
| Время стабилизации | < 5 сек |
| Размер чаши | ø 85 мм |
| Дисплей | Цветной сенсорный (touch) 5,7" |
| Интерфейс | 2xUSB, RS 232, Ethernet, 4Inp/4Out, Bluetooth |
| Габариты упаковки | 715 × 385 × 485 мм |
| Вес нетто/брутто | 12,7 / 16,4 кг |
| Гос. Реестр СИ РФ | № 49688-12 ГОСТ Р 53228-2008 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование