



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

гидравлическая машина 2000SL

Сертифицировано

БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ

ЦЕНТР КУПЛИ-ПРОДАЖИ В МОСКВЕ

улица Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Agilent 2000SL

Универсальная гидравлическая машина 2000SL (Tinius Olsen) с максимальной нагрузкой в 2000 кН (200 000 кгс), оборудованная траверсой закрытой конструкции, предназначена для проведения испытаний на растяжение, сжатие, сдвиг и изгиб материалов и конструкций. Благодаря четырёхколонной раме нагружения обладает исключительной жёсткостью и долговечностью. Тест машина полностью соответствует требованиям ГОСТ, ASTM, DIN, ISO, BS, EN и других национальных и международных стандартов. Широкий выбор захватов, приспособлений, конфигураций траверс, экстензометров, муфельных печей и термоокамер в разы увеличивает диапазон проводимых испытаний.

- Запатентованная бесфрикционная двухконтурная система нагружения.
- Устройство для автоматического позиционирования поршня в нулевое положение.
- Автоматические поглотители удара, возникающего при разрушении образца.
- Система обратной связи с машиной, позволяющая контролировать скорость по нагрузке, напряжению, деформации.
- Точность измерения нагрузки до 0,25% в диапазоне от 0,2 до 100% от величины текущего значения.
- Возможность использования проводного, беспроводного (подключаемого по Bluetooth) и виртуального (на экране компьютера) пультов управления.
- Программное обеспечение Horizon, существенно расширяющее возможности обработки и представления результатов.

Характеристики Agilent 2000SL

Точность измерения нагрузки	±0,25% в диапазоне 0,2%-100% от величины текущего значения.
Разрешающая способность	1/100000 от предельно развиваемой нагрузки.
Габариты рабочего пространства:	<ul style="list-style-type: none"> Ширина испытательной зоны 565 мм. Высота испытательной зоны 1175 мм.
Толщина траверсы	216 мм
Ход поршня рабочего цилиндра	229 мм.
Стандартный диапазон скоростей:	<ul style="list-style-type: none"> Скорость испытания от 0 до 76 мм/мин. Скорость позиционирования траверсы до 305 мм/мин. <p>Позиционирование траверсы осуществляется электродвигателем, установленным на фланце траверсы.</p>
Технические характеристики электрического оборудования	
Мощность электродвигателя привода насосной станции:	2,19 кВт
Электродвигатель перемещения траверсы:	1,46 кВт 230/460 В ±10%, 50/60 Гц, 3 (необходимые параметры питания указываются при заказе)
Электрическое питание:	380 В, 3 фазы – с системой реверсивного управления – системой защиты от перегрузок недопустимой продолжительности. - Автоматические выключатели ограничения хода.
Габаритные размеры (ШxГxВ)	940x851x2445 мм
Вес (нетто)	5444 кг
Габариты гидравлической станции (ШxГxВ)	1010x835x865 мм

Комплектация Agilent 2000SL

- Несколько возможных конфигураций траверс: открытые, полуоткрытые, закрытые, регулируемые по высоте, фиксированные.
- Возможность увеличения высоты колон и винтов подачи до 900 мм с шагом 300 мм. Верхняя траверса может быть регулируемой по высоте.
- Механические клиновые захваты с плоскими губками и/или губками с V-образным надрезом.
- Захваты для плоских образцов с головками, образцов с головками, резьбовых образцов и других изделий и материалов.
- Гидравлические рычажно-клиновые захваты (могут быть установлены при открытой или полуоткрытой конфигурации траверсы). В комплекте поставляется пульт управления захватами.
- Экстензометры: контактные, бесконтактные, LVDT, автоматические, тензорезистивные и другие.
- Муфельные печи с температурой до 1200 °C, Термоокамеры от -150 °C до 600 °C.
- Возможность установки Т-образных плит с целью использования нестандартной оснастки.

Функции, включенные в базовую спецификацию модели 2000SL:

- Высокоскоростной, последовательный порт, служащий для передачи данных или подключения компьютера.
- Автоматическое отображение значений нагрузки (lbf, N, kgf), деформации (мм и %), включение помпы, управление гидравлическими захватами, перемещение траверсы в режиме позиционирования, авто-возврат траверсы.
- Модульная конструкция УГРМ, позволяющая подключать дополнительные датчики силы, а также другие датчики и устройства, автоматически идентифицируемые машиной.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83