Газоанализатор Industrial Scientific Tango TX1

Описание Industrial Scientific Tango TX1

Новейшая разработка Industrial Scientific. Газоанализатор Tango® TX1 отвечает самым высоким требованиям по качеству и надежности защиты.

Уникальность прибора состоит в одновременном использовании двух сенсоров на один газ. Данная технология (DualSense™ Technology) позволяет контролировать опасные концентрации токсичных газов (угарный газ, сероводород, диоксид азота, диоксид серы) с большей точностью и надежностью.

Прибор может оснащаться устройством для усиления звукового сигнала, штатно оснащается светозвуковой сигнализацией и вибросигналом. Tango® TX1 может связываться через ИК порт с дополнительным оборудованием, таким как станция обслуживания DS2 ™, устройством для связи с PC или принтером, для упрощения и автоматизации калибровки, тестирования, загрузки данных.

Прочный корпус чрезвычайно надежен и защищен от влаги и электромагнитных излучений. Дополнительная оболочка защищает прибор в случае падения или других опасных сотрясений. Простая навигация с помощью двух кнопок позволяет легко осуществить все необходимые настройки или провести калибровку. Прибор может работать в системе iNet.

Рабочая температура: от -20 °C (кратковременно -40° C) до +50°C
Габариты прибора: 99 x 51 x 35 мм
Вес: 126 г